



MODELLO TYPE	TH	100	200	300	400	500	600	800	1000	1250	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000	7000
POTENZIALITA'	Kcal/h	100000	200000	300000	400000	500000	600000	800000	1000000	1250000	1500000	2000000	2500000	3000000	4000000	5000000	6000000	7000000
CAPACITY	Kw	116	233	349	465	582	698	930	1163	1454	1745	2326	2908	3489	4652	5815	6978	8141
PRESSIONE PRESSURE	bar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
LUNGHEZZA LENGTH	L mm.	1700	1700	2400	2300	2300	2400	3350	3350	3750	4000	4300	4700	5300	6200	6300	7360	7850
LARGHEZZA WIDTH	W mm.	1300	1300	1400	1400	1400	1400	1650	1650	1700	1700	2200	2400	2400	2350	2400	2770	2750
ALTEZZA HEIGHT	H mm.	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1750	1750	1850	2000	2200	2650	2400	2650	2910	2950	3200
CAMINO CHIMNEY	Ø mm.	180	180	250	250	250	250	350	350	350	450	450	550	550	700	750	800	800
PESO A VUOTO EMPTY WEIGHT	Kg.	700	700	1100	1100	1200	1850	1950	1950	2800	3200	5000	6500	7100	8500	12600	13500	14200

P.S. : DATI NON IMPEGNATIVI - INDICATIVE DATA

10	BRUCIATORE	BURNER
9	ASOLA SOLLEVAMENTO PER MARTINETTO	LIFTING POINT FOR HYDRAULIC JACK
8	GANCIO DI SOLLEVAMENTO	LIFTING LUGS
7	QUADRO ELETTRICO	CONTROL PANNEL
6	USCITA FUMI	SMOKE EXIT
5	PRESSOSTATO DIFFERENZIALE	DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH
4	MANOMETRO	PRESSURE INDICATOR
3	USCITA OLIO	OIL OUTLET
2	INGRESSO OLIO	OIL INLET
1	CALDAIA AD OLIO DIATERMICO	THERMAL OIL HEATER
POS.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
		Viale dei Caduti ,3 25030 CASTELMELLA (BS) Tel. (030) 2681541 r.a. Fax (030) 2680910
TH STANDARD TABELLA DATI E DIMENSIONI DATA SHEET AND DIMENSIONS		COMMESSA - SOSTITUISCE IL - REVISIONE - SOSTITUITO DAL -
DISEGNATO FS VERIFICATO - APPROVATO PA SCALA - DATA 21/03/11	DISEGNO N. TH 1212	
<small>QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA ESCLUSIVA PROPRIETA' E' VIETATO A TERMINI DI LEGGE RIPRODURLO O DIVULGARLO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE</small>		