

**Leverandørbrugsanvisning****FOSFAT/SULFIT 90 - 50****01 Stofidentifikation**

Produkt navn : Fosfat/Sulfit 90-50
Formel: : Blandingsfosfat i vandig opløsning
Form : Væske
Farve : Klar
Lugt : Uden lugt
CAS-nr.
EØF-nr.

02 Sammensætning:

Produktet er en teknisk vare bestående af
Natriumfosfat og Natriumsulfit

03 Fareidentifikation

Kan virke svagt irriterende i øjne, på hud og på
slimhinder.

04 Førstehjælpsforanstaltninger

Hud: Afskyl huden grundigt med rigeligt vand.
Øjne: Søg frisk luft og undgå yderligere påvirkning.
Indånding: Søg frisk luft og undgå yderligere
påvirkning.
Indtagelse: Drik rigeligt med vand. Søg læge.

05 Brandbekæmpelse

Produktet kan ikke brænde.
Brandslukningsmidler retter sig efter
omgivelserne, CO₂, pulver eller vand.

06 Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Spild opsamles. Spul efter med vand.

07 Håndtering og opbevaring

Iagttag almindelig god hygiejne.
Produktet bør opbevares i vel tillukket emballage
ved over 5°C, for at undgå krystalinsk bundfald.

08 Eksponeringskontrolpersonlige værnemidler

Brug beskyttelseshandsker og -briller.
GV: Der er ikke fastsat grænseværdi for produktet.

09 Fysiske og kemiske egenskaber

Udseende, lugt : Klar væske, uden lugt
Rumvægt, v. 20°C : ca. 1200 gram / liter
ph (20 %-opløsning) : 11

10 Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt under normale
omstændigheder.
Det er svagt alkalisk og reagerer med syrer under
varmeudvikling og danner svovldioxid.

11 Toksikologiske oplysninger

Akut toksicitet :
LD50 (oral, rotte) : 10 g/kg
Der kendes ingen skadelige langtidseffekter.

12 Miljøoplysninger

Ikke toksisk, men bør ikke utilsigtet udledes til
omgivelserne i større mængder.
I rensningsanlæg vil det fjernes ved den normale
spildevandsbehandling.

13 Bortskaffelse

Rester, opsamlet spild m.m. kan afleveres på . den
kommunale modtagelsesstation for kemikalieaffald.

14 Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af transportregler.

15 Oplysning om regulering

Produktet er ikke omfattet af klassifikationsregler
Anvendelsesbegrænsninger : ingen.

16 Andre oplysninger

Produktet anvendes til vandbehandling af
dampkedler og -generatorer.
Produktet indeholder Albaphos Ferrolux KS 90
bestående af natriumfosfat (E339) og natriumsulfit
(E221). Disse stoffer er optaget på positivlisten.
Kan også anvendes i levnedsmiddelvirksomheder,
idet KS 90-50 ikke går med over i dampfasen.
E-nummererede produkter på Fødevarestyrelsens
positivliste må anvendes som korrosionsnedsættende
midler til dampkedler.